




Beskrivning

Radik Hygien VK är en stålpanelradiator i VENTIL KOMPAKT design, som kan anslutas till värmesystemkretsen genom höger botten. Radiatorn är anpassad till värmesystem som är tryckbaserade. Med en plan front, specialövertäckta svetssömmar och utan konvektionsplåtar är radiatorn designad att klara höga hygienkrav.


Översikt av modeller



Teknisk data

Höjd	503, 603, 703 mm
Längd	404, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1404, 1604, 1804, 2004 mm
Djup B	
Typ 10	49 mm
Typ 20	102 mm
Typ 30	157 mm
Anslutningspunkt	50 mm
Anslutningsgänga	6 x G 1/2 på insidan
Högsta tillåtna tryck	10 bar
Maximal vattentemp.	110°C
Radiatoranslutning	Höger botten

Basexempel på anslutningar



Standard RAL9016
Kan levereras i Classic RAL-kulörer
Se separat blad för standardtillbehör

Grad Tillbehör Clean, Hygien int.

Till Radik Clean och Hygien integrerat har vi standardtillbehör från bland annat IMI Hydraulics, Danfoss och Sigarth.


Hygienkonsol



Termostat



Nippel Rak m. tätning



H-stycke



Anslutningskopplingar



Quattrokoppl



Avtappningsventil



Luftnyckel



Väggdistans



Vinkel



Excenterkoppling



Ventilsats - Kv-värde

IMI Vit (standard)	0,13-0,75
IMI Röd	0,06-0,26
IMI Eclipse	
Danfoss RA-N Röd	0,14-0,73 (0,87)
Danfoss RA-U Gul	0,04-0,24 (0,34)
MMA FVI HLE	0,03-0,37

Tala mer med din säljare för att få reda på vad för tillbehörslösningar vi kan erbjuda dig!